


## 10 075 3MG 00 GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL




## **DESCRIPTION DU PRODUIT**

- · pour applications avec débit élevé et plusieurs douches
- exige des robinets d'arrêt séparés
- pour utilisation avec corps à encastrer Rapido T 35 500 000, à commander séparément
- · finition GROHE LongLife
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C inclus
- poignée de sélection de température en métal
- · rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité
- débit:
- - 53 l/min max. à 3 bars, avec utilisation simultanée des 3 sorties
- - sortie inférieure 50 l/min à 3 bars
- - sorties supérieurs (gauche/droite) respectivement 36 l/min à 3 bars
- · livré sans le corps encastré





## 10 075 3MG 00 **GROHTHERM F FAÇADE POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE CENTRAL**



## PIÈCES DE RECHANGE

- 1: poignée sélect. température (Numéro de commande 47900MG0)
- 2: rosace (Numéro de commande 47902MG0)
- 3: Set rallonge 27,5 mm (Numéro de commande 47781000)\*
- \* Accessoires en option