

GROHTHERM F 10 075 3MS 00 مشذب ترموستاتي

وصف المنتج:

- يلائم استخدامات الدش عالي التدفق متعدد المخارج المخصص
- يتطلب إمكانية منفصلة لعناصر التحكم في الكمية

حدة

- للاستخدام مع علبة التركيب الفوري Rapido T 35 500 000 يتباع على

GROHE Long-Life

- زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

- محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 درجة مئوية مدرج

- المقبض المعدني للتحكم في درجة حرارة

- شمسة جدارية معدنية مستطيلة بتثبيت مخفي وعازلات مخفية

- معدل التدفق:


في الوقت نفسه

- - الحد الأقصى 53 ل/د عند ضغط 3 بار باستخدام كل المنافذ الثلاثة

- - منفذ سفلي 50 ل/د عند ضغط 3 بار

- - الصبابة العلويان الأيسر/ الأيمن، كل منهما 36 ل/د عند ضغط 3 بار

- من دون الجسم المخفي



GROHTHERM F 10 075 3MS 00 مشذب ترموستاتي

قطع الغيار

1: مقبض تحكم في درجة الحرارة (47900MS0 رقم الطلب).

2: escutcheon (47902MS0 رقم الطلب).

3: طقم تطويلة 27.5 ملم (47781000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية*

