


وصف المنتج


- الأجزاء الرئيسية السيراميك 1/2 بوصة، 90 درجة
- طلاء GROHE Long-Life
- تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز
- maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min
- الصنوبر الأنثوي الدوار مع مرغي المياه ومحدد التوقف
- منطقة دوار قابلة للتعديل 360° / 150° / 0°
- مجموعة تصريف المياه بقياس 1 1/4 بوصة
- خراطيم اتصال مرنة بين الصنوبر والصمامات الجانبية
- مع مقابض بذراع
- (بارد)، طقم واحد من دون علامات.



- مدرج طقمان مختلفان من الأغذية. طقم واحد بعلامة "H" (ساخن) و "C"

ATRIO 20 649 DL0 مقاس L

قطع الغيار



1: مقابض بذراع (14216DL0 رقم الطلب:-)

2: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45882000 رقم الطلب:-)

2.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب:-) 1.7

3: جزء علوي سيراميك 1/2 بوصة (45883000 رقم الطلب:-)

3.1: حلقة دائرية بقطر 18.2 x قطر (0392400M رقم الطلب:-) 1.7

4: صامولة إقتران 1/2 بوصة (1290100M رقم الطلب:-)

4.1: عازل ليفي بقطر 18.5 x قطر (0138900M رقم الطلب:-) 12 x 2

5: خلاط (101298DL00 رقم الطلب:-)

5.1: وحدة استقامة تدفق (48408000 رقم الطلب:-) Laminar

5.2: حلقة الأمان (4826600M رقم الطلب:-)

5.3: وردة عزل (0128500M رقم الطلب:-)

6: شداد (65196DL0 رقم الطلب:-)

7: مشبك تثبيت (6554100M رقم الطلب:-)

8: خرطوم وصلة مرنة (45704000 رقم الطلب:-)

9: waste set basin 1 1/4" (28910DL0 رقم الطلب:-)

9.1: فيشه (07182DL0 رقم الطلب:-)

9.2: عامود غير متمركز (07052000 رقم الطلب:-)

10: صامولة إقتران 1/2 بوصة 14.5 x ملم* (1290200M رقم الطلب:-)

11: عامود غير متمركز* (07341000 رقم الطلب:-)

* إكسسوارات اختيارية