

ATRIO ICON 3D 20 664 SD0 خلاط حوض مثبت على السطح ومزود بثلاث فتحات

وصف المنتج

• تقنية GROHE Water Saving لمياه أقل وتدفق ممتاز

• maximum flow rate (at 3 bar): 5 l/min

• صنوبر مفتوح لتدفق المياه الصفحي النقي

• علامات حمراء وزرقاء على المقابض للمياه الساخنة والباردة

• صمامات ساخنة/باردة مع أجزاء رأسية من السيراميك

• مجموعة التصريف بالضغط للفتح بقياس 1 1/4 بوصة

الجانبية

• خراطيم اتصال مرنة مقاومة للضغط بين الصنوبر والصمامات

• البيانات الفنية

• الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار

• الضغط الموصى به 1.0 إلى 5.0 بار

• إذا كان الضغط الثابت يزيد على 5 بار، فقم بتركيب مقلل الضغط

والساخن

• تجنب الاختلافات الكبيرة في الضغط بين الإمداد بالماء البارد

• مدخل الماء الساخن بأقصى درجة حرارة: 80 درجة مئوية

• مدخل الماء الساخن بدرجة الحرارة الموصى بها (توفير الطاقة): 60 درجة م

