

## GROHTHERM 24 080 000 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

### وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل


• رمز الدش والحمام المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة



## GROHTHERM 24 080 000 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطيع الغيار:



1: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 49082000)

2: لوح تحميل (رقم الطلب: 49080000)

3: غطاء مثقوب من المنتصف (رقم الطلب: 49079000)

4: مقبض لصمام الإغلاق (رقم الطلب: 49081000)

5: مقيد ماء (رقم الطلب: 49084000)

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (رقم الطلب: 49028000)

7: صمام مانع للإرجاع (رقم الطلب: 49085000)

8: عازل (رقم الطلب: 48360000)

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة\* (رقم الطلب: 49003000)

10: موسع مقبس\* (رقم الطلب: 49059000)

11: سدادات خدمة\* (رقم الطلب: 1405300M)

12: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم\* (رقم الطلب: 14058000)

13: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (رقم الطلب: 14055000) (EN1717)

\* إكسسوارات اختيارية\*