

GROHTHERM 24 080 000 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء كروم GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل


• رمز الدش والحمام المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محول مدمج

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة



GROHTHERM 24 080 000 خلاط بانيو ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قطيع الغيار:



1: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49082000 رقم الطلب).

2: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب).

3: غطاء مثقوب من المنتصف (49079000 رقم الطلب).

4: مقبض لصمام الإغلاق (49081000 رقم الطلب).

5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب).

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).

7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب).

8: عازل (48360000 رقم الطلب).

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة (49003000 رقم الطلب).

10: موسع مقبس (49059000 رقم الطلب).

11: سدادات خدمة (1405300M رقم الطلب).

12: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم (14058000 رقم الطلب).

13: مجموعه حماية من الطرد الرجعي (14055000 رقم الطلب). (EN1717)

* إكسسوارات اختيارية