

ATRIO 24 358 MG0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

وصف المنتج:



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• طلاء GROHE Long-Life

• GROHE QuickFix شمسة بعازل عمود مغطى وتركيب مخفي

• شمسة معدنية، تركيب عكسي بزاوية 6 درجات قابلة للتعديل

• رمز الدش الرأسّي واليدوي المطبوع

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م


• محدّد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• GROHE AquaDimmer، صمام غلق/ محوّل مدمج

• مقابض معدنية


• من دون طقم تركيب

• أداء التدفق: المخرج B = 27 لتر/دقيقة، المخرج C = 30 لتر/دقيقة



ATRIO 24 358 MG0 خلاط دش ترموستاتي لمنفذين مع صمام قطع/ محول مدمج

قِطْعُ الغِيارِ:



1: لوح تحميل (49080000 رقم الطلب).

2: temperature control handle (49089MG0 رقم الطلب).

3: escutcheon (49246MG0 رقم الطلب).

4: shut-off handle aquadimmer (49090MG0 رقم الطلب).

5: مقيد ماء (49084000 رقم الطلب).

6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).

7: صمام مانع للإرجاع (49085000 رقم الطلب).

8: عازل (48360000 رقم الطلب).

9: قلب 3/4 GROHE TurboStat بوصة* (49003000 رقم الطلب).

10: سدادات خدمة* (1405300M رقم الطلب).

11: موسع مقبس* (49059000 رقم الطلب).

12: مجموعه حماية من الطرد الرجعي* (14055000 رقم الطلب) (EN1717).

13: طقم تمديد عام لوحات ترموستات بمقبضين، 25 ملم* (14058000 رقم الطلب).

* إكسسوارات اختيارية*