



## 29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC PORTE-DOUCHE INTÉGRÉE



### DESCRIPTION DU PRODUIT

- à associer avec GROHE Rapido SmartBox (35 604)
- Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
- GROHE LongLife finition durable
- bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- pictogrammes échangeables
- GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
- clapets anti-retour et filtres intégrés
- sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
- support de douche intégré avec sortie douche ½"
- livré sans corps encastré 35 604 (à commander séparément)
- débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

## 29 120 000 GROHTHERM SMARTCONTROL MÉLANGEUR THERMOSTATIQUE POUR INSTALLATION ENCASTRÉE 2 SORTIES AVEC PORTE-DOUCHE INTÉGRÉE



### PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Plaque interm SmControl avec SDche (Numéro de commande 48364000)
- 2: Poignée Thm cplte SmartCtrl encastré (Numéro de commande 49029000)
- 2.1: Plaque de couverture (Numéro de commande 1015030000)
- 2.2: adaptateur de poignée (Numéro de commande 1015059990)
- 3: Rosace (Numéro de commande 49034000)
- 4: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361000)
- 4.1: touche (Numéro de commande 14077000)
- 5: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 5.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Numéro de commande 49088000)
- 6: Élément thermostatique compact 3/4" (Numéro de commande 49028000)
- 7: clapet de non-retour (Numéro de commande 47979000)
- 8: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 9: conduite d'eau (Numéro de commande 1015049990)
- 10: Clef (Numéro de commande 49059000)\*
- 11: Dispositif de sécurité (selon DIN EN 1717) (Numéro de commande 14055000)\*
- 12: Elmt thm 3/4" inversé SmartControl (Numéro de commande 49003000)\*
- 13: Boutons de service (Numéro de commande 1405300M)\*
- 14: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)\*

\* Accessoires en option