

## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

### وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج


• صمامات لا رجعية مدمجة وصفائيات للأتربة

• multiple outlets can be run simultaneously

• من دون طقم تركيب


• لتر/دقيقة

• أداء التدفق: المخرج B = 24 لتر/دقيقة المخرج C = 26 لتر/دقيقة المخرج B+C = 29



## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 124 DC0 ترموستات للتركيب المخفي بصماميين

قِطْعُ الْغِيَارِ:



- 1: لوح تحميل (48363000 رقم الطلب).
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (49029DC0 رقم الطلب).
- 3: غطاء مثقوب من المنتصف (49039DC0 رقم الطلب).
- 4: زر يعمل بالضغط (48361DC0 رقم الطلب).
- 5: خرطوشة (48359000 رقم الطلب).
- 5.1: محور دوران (49088000 رقم الطلب).
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (49028000 رقم الطلب).
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (47979000 رقم الطلب).
- 8: عازل (48360000 رقم الطلب).
- 9: موسع مقبس\* (49059000 رقم الطلب).
- 10: مجموعه حماية من الطرد الرجعي\* (14055000 رقم الطلب). (EN1717)
- 11: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة\* (49003000 رقم الطلب).
- 12: سدادات خدمة\* (1405300M رقم الطلب).
- 13: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم\* (14048000 رقم الطلب).

\* إكسسوارات اختيارية\*