


## GROHTHERM SMARTCONTROL 29 126 GL0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج



• trim set for GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604) •

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسيًا براوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE LongLife •

• من GROHE EcoJoy إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط للتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols •

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 °م

• محدد درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 °م أو 46 °م مدرج

• صمامات لارجعية مدمجة وصفابيات للأتربة

• multiple outlets can be run simultaneously •

• without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately) •

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة

• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23