


29 127 MG0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES




DESCRIPTION DU PRODUIT

- à associer avec GROHE Rapido SmartBox (35 604)
 - Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation, ajustable rétroactivement de 6°
 - finition GROHE LongLife
 - bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 - pictogrammes échangeables
 - GROHE TurboStat régulation thermostatique quasi-instantanée
 - GROHE SafeStop butée à 38°C
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température en option à 43°C ou 46°C inclus
 - clapets anti-retour et filtres intégrés
 - sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
 - livré sans corps encastré 35 604 (à commander séparément)
-
- débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A + B = 33 l/min, sortie A + B + C = 36 l/min



29 127 MG0 GROHTHERM SMARTCONTROL PANNEAU DE CONTRÔLE 3 SORTIES



PIÈCES DE RECHANGE

- 1: Commande pour WC bouton-poussoir (Numéro de commande 48361MG0)
- 2: rosace (Numéro de commande 48368MG0)
- 3: Plaque de montage (Numéro de commande 48365000)
- 4: Cartouche (Numéro de commande 48359000)
- 4.1: Set Axe Guide coupe S/Stop SmrtCtrl (Numéro de commande 49088000)
- 5: Joint (Numéro de commande 48360000)
- 6: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (Numéro de commande 14048000)*

* Accessoires en option