


GROHTHERM SMARTCONTROL 29 157 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

وصف المنتج



• طقم للتركيب النهائي يلائم

• GROHE Rapido SmartBox (35 604)

• تركيب مغطى، قابل للتعديل عكسياً بزاوية 6 درجة

• شمسة جدارية معدنية مع GROHE QuickFix (شمسة وعازل عمود بغطاء،

• طلاء GROHE Long-Life

• من GROHE Water Saving إلى تدفق كامل

• GROHE SmartControl اضغط لتشغيل/الإيقاف، أدر لتعديل المقدار

• exchangeable symbols

• القلب المصغر GROHE TurboStat بالعنصر الحراري الشمعي

• GROHE ProGrip بهيكل متعرج

• زر أمان GROHE SafeStop عند 38 ° م

• محدود درجة الحرارة GROHE SafeStop Plus الاختياري عند 43 ° م أو 46 ° م مدرج

• صمامات لا رجعية مدمجة وصفايات للأثرية


• multiple outlets can be run simultaneously

• لوح تغطية من الزجاج الأكريليك بلون بيض القمر

• A + B + C = 36 لتر/دقيقة


• A + B = 33 لتر/دقيقة المخرج

• أداء التدفق: المخرج A = 23 لتر/دقيقة المخرج B = 27 لتر/دقيقة المخرج C = 23



GROHTHERM SMARTCONTROL 29 157 LS0 ترموستات للتركيب المخفي بثلاث صمامات

قطع الغيار:



- 1: لوح تحميل (رقم الطلب: 48362000)
- 2: مقبض تحكم في درجة الحرارة (رقم الطلب: 49029000)
- 2.1: غطاء تغطية (رقم الطلب: 1015030000)
- 2.2: handle adaptor (رقم الطلب: 1015059990)
- 3: غطاء منقوب من المنتصف (رقم الطلب: 49043LS0)
- 4: زر يعمل بالضغط (رقم الطلب: 48361000)
- 4.1: pushbutton (رقم الطلب: 14077000)
- 5: خرطوشة (رقم الطلب: 48359000)
- 5.1: محور دوران (رقم الطلب: 49088000)
- 6: قلب مضغوط ترموستاتي 3/4 بوصة (رقم الطلب: 49028000)
- 7: صمامات مانعة للإرجاع (رقم الطلب: 47979000)
- 8: عازل (رقم الطلب: 48360000)
- 9: موسع مقبس* (رقم الطلب: 49059000)
- 10: قلب GROHE TurboStat 3/4 بوصة* (رقم الطلب: 49003000)
- 11: سدادات خدمة* (رقم الطلب: 1405300M)
- 12: طقم تمديد عام لخلاطات المقبض فردي، 25 ملم* (رقم الطلب: 14048000)

* إكسسوارات اختيارية