

GROHE RAPIDO U عنصر لمبولة مع RAPID SL 38 786 001

وصف المنتج

- ارتفاع التركيب 1.13 و 0.31 م
- الحمراء 6 فولت أو 230 فولت
- بلاثم التشغيل اليدوي أو nortceT الجهاز الإلكتروني بالأشعة تحت
- بلاثم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- إطار من الصلب مغطى بالمسحوق، ذاتي الدعم
- بلاثم التغطية الجافة، مجمع بالكامل سابقًا
- وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع
- معتمد من TÜV
- طية منفذ HT بقطر 50 مم
- مسامير تثبيت M8، مع جهاز تثبيت للسيراميك
- وصلة التركيب المدمج وطقم التوصيل المدمج
- مجموعة المياه بصمام إيقاف
- الحد الأدنى لضغط التدفق 0.5 بار
- أقصى ضغط تشغيل 10 بار
- مساعد الدفق
- وحدة وظيفية مفحوصة سابقًا في المصنع
- وصلات إمداد بالمياه _ بوصة بملولب خارجي
- علبة توصيل لمصدر الكهرباء الرئيسي 230 فولت



- غلبة التركيب بالحشية
- مرحلة الإنبات لأطعم التركيب النهائي بالأبعاد 116 x 144 مم
- فتحة التفتيش القابلة للتقصير، بما في ذلك الحماية أثناء
- على حدة)
- للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 38 558 00M (شباع

GROHE RAPIDO U عنصر لمبولة مع RAPID SL 38 786 001

قطعة الغيار:

1: كوع مخرج 2 بوصة (42943000 رقم الطلب: -).

1.1: حامل لكوع المخرج (42236000 رقم الطلب: -).

2: مسمار ملول (43078000 رقم الطلب: -).

3: تثبيت (4307500M رقم الطلب: -).

4: علبة توصيل محول (42279000 رقم الطلب: -).

5: فتحة الفحص (66838000 رقم الطلب: -).

6: سدادة إمداد (43392000 رقم الطلب: -).

7: حوامل حائطية* (3855800M رقم الطلب: -).

* إكسسوارات اختيارية

