

RAPID SL 39 376 000 عنصر للمبولة بمستشعر لدرجة الحرارة

وصف ُ المنتج َ

- مع طقم التركيب الفوري للمستشعر T
 - ارتفاع التركيب 1.13 و03.1 م
- يلائم التثبيتات على الجدران أو الجدران المتينة
- إطار من الصلب مغطـّـى بالمسحوق، ذاتي الدعم
 - يلائم التكسية الجافة، مجمع بالكامل سابقًا
 - وصلات تركيب قابلة لتعديل الارتفاع
 - معتمد من TÜV
 - طية منفذ HT بقـُطر 50 مم
 - مسامير تثبيت M8، مع جهاز تثبيت للسيراميك
 - وصلة التركيب المدمج وطقم التوصيل المدمج
 - علبة للتركيب المخفي تتضمن علبة التوصيل
 - مجموعة المياه بصمام إيقافوكوع دفق


39 368 أو 300 369 (يُباع على حدة)

• للجهاز الإلكتروني بالمستشعر T، يرجى شراء طقم التركيب 000

على حدة)

• للتركيب على الجدار، يرجى شراء الحوامل الجدارية 858 00M (تـُباع







RAPID SL 39 376 000 عنصر للمبولة بمستشعر لدرجة الحرارة

قِطع ُ الغيار َ

1: كوع مخرج 2 بوصة (42943000 رقم ُ الطلب َ.)

1.1: حامل لكوع المخرج (42236000 رقم ُ الطلب َ.)

2: مصدر كهرباء للتحويل (42470000 رقم ُ الطلب َ.)

3: تثبيت (4307500M رقم ُ الطلب َ.)

4: مسمار ملولب (43078000 رقم ُ الطلب َ.)

5: عازل شفة (4387500M رقم ُ الطلب َ.)

6: حوامل حائطية (3855800M رقم ُ الطلب َ.)

